

Karta Techniczna płyt PROFLEX EPDM

Normy Unijne PN-EN 1177:2019

Elastyczne płyty z granulaty SBR o wymiarach 50cm x 50cm produkowane przez firmę MTJ-GROUP sp.j to najwyższej jakości produkt przeznaczony na place zabaw, obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne. Nasze produkty cechują się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne i promieniowania UV. Każda płyta posiada 16 specjalnych otworów.

Płyty EPDM wykonane są za pomocą prasy wulkanizacyjnej:

-Warstwa wierzchnia gr. 10-15mm wykonana z granulatu gumowego EPDM połączonego za pomocą kleju poliuretanowego, stanowiąca użytkową część nawierzchni-Warstwa amortyzująca wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą klejupoliuretanowego bezbarwnego-Każda płyta posiada odpływy liniowe, które umożliwiają swobodny przepływ wody.

Posiadane badania:

- Norma PN-EN 1177:2019
- Certyfikat HIC
- Atest PZH

Tabela grubości oraz współczynnika HIC:

Grubość	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	60mm	70mm	75mm	90mm
HIC:	1,1m	1,2m	1,3m	1,5m	1,6m	1,7m	2,0m	2,4m	2,8m

Wymiary Płyt w milimetrach:

-500mm x 500mm

-tolerancja wymiaru ± 2 mm

MTJ-GROUP sp. j

Barnisław 44

72-001 Barnisław

email:biuro@nawierzchnie24.pl

INFOLINIA: 720 850 640

-tolerancja wagi $\pm 3\%$

Zastosowanie:

-Place Zabaw

-Obiekty sportowe

-Siłownie zewnętrzne

-Ścieżki komunikacyjne

I inne

Zalety miękkich nawierzchni Proflex EPDM:

-zapewniają bezpieczeństwo dzieci podczas użytkowania

-Mrozooodporne

-Wodoprzepuszczalne

-Szybki i łatwy montaż bez konieczności klejenia płyt do podłoża

-Zaprojektowane odpływy liniowe umożliwiają przepływ wody

-Wysoka odporność termiczna

-Wysoka wytrzymałość mechaniczna

-Technologia 16 otworów uniemożliwia przesuwanie się płyt, oraz uniemożliwia wywijania się krawędzi płyty

-Szeroka gama 24 kolorów

-wysoka odporność na promieniowania UV

Identyfikacja produktu:

Znak szczególny

-płyt SBR gr. 25mm i 30mm posiadają od spodu płyty dwa rowki odwadniające poziome i dwa pionowe odwadniające o głębokości 10mm i szerokości 20mm

-płyt SBR gr. 35mm,40mm,45mm,50mm posiadają od spodu płyty trzy rowki odwadniające poziome i 3 pionowe o głębokości 100mm i szerokości 20mm

Okres gwarancji:

Płyty Proflex EPDM – 36 miesięcy

Warunki gwarancji:

a. Gwarancją objęte są płyty z granulatu gumowego SBR montowane na zagęszczonym podłożu z tłuczni lub betonu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnymi warunkami eksploatacji

b. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w produkcie w transporcie i rozładunku chyba, że transport zgodnie z umową obejmuje warunki sprzedaży uzgodnione przez strony, a odbiór odbywa się w siedzibie zamawiającego lub placu prowadzonej budowy.

c. Gwarancją nie obejmuje uszkodzeń płyt powstałych z przyczyn niezależnych od producenta, takich jak:

-uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne

-uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji, stosowanie środków chemicznych do usunięcia zabrudzeń i zmarzlin

-napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione

-niewłaściwą eksploatację, a w szczególności poddawanie nadmiernym obciążeniom punktowym spowodowane niewłaściwym obuwiem (korki szpilki kolce) lub przez pojazdy mechaniczne.

4.Równomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wpływem działania promieni UV nie jest uważana za defekt materiału i nie może być powodem do uznania reklamacji.

5.Gwarancji nie podlegają powierzchniowe obtarcia płyt gumowych powstałe na skutek naturalnego zużywania się nawierzchni pod wpływem eksploatacji.

6.Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek wandalizmu lub kradzieży.

7.Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek przechowywania długotrwałego na paletach sztaplowanych płyt do wysokości powyżej 120cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka temperatura (wentylacja przekroju płyty). Stąd wynika dodatkowe zalecenie zdjęcia opakowania i przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych aż do chwili instalacji.

Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podlegają ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.